

关于 LXZY 型液下泥浆泵的技术参数

LXZY 型液下泥浆泵技术参数如下：

- 1、双轴承支撑轴承体在液面以上，且轴承距长，便于注油维护，且介质不会进入到轴承里面。
- 2、轴承体下端采用双列圆锥滚子轴承，驱动端采用单列圆柱滚子轴承，能承受泵的最大轴向负荷；泵轴承体下端轴承设有水冷却室，便于输送高温介质时对轴承进行冷却，以延长轴承的使用寿命，上轴承底部安装轴承，防止润滑脂高温液化流失。
- 3、底板以下没有密封或其它支撑，不会受高温介质的影响。
- 4、叶轮自带搅拌，可以轻松把沉淀物搅拌排出。
- 5、过流部件采用 Cr28、CrMo 合金等高耐磨、耐磨蚀材质，泵使用寿命更持久；必要时底板以下接管、出液管及连接螺栓、螺母可采用 316 材质，提高泵的耐腐蚀性能。
- 6、电机采用 YE4-280S-4/75KW，转速 1480r/min，流量：310m³/h，扬程 43M，轴功率：65.9KW，效率：55，排送最大颗粒粒径：55%，轴承型号：352220、Nu2218，油封型号：110*140*14mm
7. 数量：1台；泵整体为立式，安装板为标准液下深度不低于1.5米。

张永刚

2020.11.11

